SSS SIEDLE

Caméra bus 80 pour
Siedle Vario
BCM 651-0 W

210008180-00

## Description du produit

Caméra bus 80 pour Siedle Vario avec commutation jour/nuit automatique (True Day/Night) et éclairage infrarouge intégré. Angle de saisie horizontalement/verticalement : env. 82 °/64 °

Système couleur : PAL
Appareil de prise de vues : Capteur CMOS 1/3" 756 x 504 pixels
Résolution : 550 lignes TV
Objectif : 2,9 mm
Chauffage à 2 niveaux : 12 V AC max. 130 mA

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Indice de protection : | IP 54, IK 10 |
| Température ambiante : | –20 °C à +55 °C |
| Epaisseur saillante (mm) : | 15 |
| Dimensions (mm) l x H x P : | 99 x 99 x 41 |

## Informations articles

| Référence | Désignation | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| BCM 651-0 W | Caméra bus 80 pour Siedle Vario | Blanc | D | 210008180-00 |

## Accessoires

| Référence | Désignation | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| Vario 611 W | Stylo de retouche | Blanc | 0 | 210007116-00 |

## Pièces détachées

| Référence | Désignation | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... | Bulle plastique | Transparent | E | 200048697-00 |

Caméra bus 80 pour
Siedle Vario
BCM 651-0 W

210008180



| Référence | Désignation | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|---|---|---|---|---|
| ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... W | Cache | Blanc | E | 200048698-00 |
| BCM 65x-..., BCMx 650-... | Bornier | Noir | E | 200029921-00 |
| Vario 611 | Modules de cadre d'étanchéité | Gris | E | 210007484-00 |

Caméra bus 80 pour
Siedle Vario
BCM 651-0 W

210008180

Caméra bus 80 pour
Siedle Vario
BCM 651-0 W

210008180



| | | | |
|---|---|---|---|
| Caméra 80/130/180 | Information produit | 1,1 MB | télécharger |
| BCM 651-... Module caméra bus 80 | Déclaration de conformité | 742 kB | télécharger |
| | Information complémentaire | 43,6 kB | télécharger |