



Description du produit

Le modulateur vidéo bus dans le boîtier de panneau de distribution relie une caméra analogique avec le bus In-Home.

Deux modes d'exploitation sont disponibles au choix, une utilisation de la caméra analogique avec ou sans platine de rue est possible. Distance max. admissible entre caméra et BVM 650-... 100 m. Alimentation via le bus In-Home. Un contact de commutation sans potentiel est disponible pour par ex. l'activation de la caméra ou de la lumière.

Caractéristiques techniques

Type de contact :	sans potentiel max. 30 V AC/DC, 1 A
Indice de protection :	IP 20
Température ambiante :	0 °C à +40 °C
Unité de Division (UD) :	3
Dimensions (mm) l x H x P :	53,5 x 89 x 60

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
BVM 650-0	Modulateur bus vidéo	Gris	D	210008126-00

Modulateur bus vidéo
BVM 650-0

Page 2



Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
BVM 650-...	Câble de raccordement coaxial	Divers	E	210008645-00

Modulateur bus vidéo BVM 650-0

Page 3



Modulateur bus vidéo
BVM 650-0

Page 4



BVM 650-0 Modulateur bus vidéo

BVM 650 Bus video modulator

Information produit

1,9 MB

télécharger

Déclaration de conformité

752 kB

télécharger

Information complémentaire

109 kB

télécharger