



Descripción del producto

Smart Gateway Professional: Dispositivo de carril para el uso privado o profesional para instalaciones más grandes (hasta 50 estaciones IP).

Interfaz entre bus In-Home y redes IP. Funciones Interfaz para el reenvío local o móvil de la comunicación de puerta In-Home a redes IP. Características destacadas

- Llamada de puerta móvil mediante aplicación de smartphone a través del servidor de Siedle (servicio de cloud)
- Posibilidades de ampliación flexibles de una instalación In-Home con clientes IP
- En Siedle Axiom Gateway y cliente TKM de JUNG la licencia de usuario ya está incluida en el volumen de suministro
- Otras características
- Asistencia de la aplicación de Siedle para iPhone o smartphone con Android
- Hasta 50 estaciones IP (sujetas a licencia, 2 licencias incluidas)
- Llamada a grupo de hasta 6 estaciones IP
- Posibilidad de llamada en paralelo a terminales de bus In-Home e IP
- Función de actualización automática activable
- Memorias de imágenes separadas para grupos de llamada de IP
- Memorias de imágenes con borrado automático controlado por tiempo (conforme a la protección de datos)
- Extensión local de un portero automático mediante el panel de control inteligente Smart Control Panel de la empresa Albrecht Jung GmbH & Co. KG (www.jung.de)
- Conexión de teléfonos VoIP (con y sin vídeo)
- Llamada de puerta CTI: Posibilidad de transmisión de audio a través de la red telefónica al mismo tiempo que la señal de vídeo a través de una red IP, lo que garantiza una conexión de audio en óptima calidad telefónica
- Conexión de instalaciones telefónicas (hasta 3 conexiones de llamadas al mismo tiempo) (sujetas a licencia)
- Uso de bus software teléfono interior BSHT 650-... (licencias incluidas)
- Contacto de conmutación integrado como salida de señal suplementaria

Requisitos del sistema

- Sistema de interfonía bus In-Home
- Cada SG 650-... debe recibir alimentación a través de una NG 706-30/33-... por separado.
- De forma alternativa también es posible la alimentación eléctrica a través de ANG 600-... / PoE conforme a IEEE 802.3af.
- Conexión de Internet para el uso de la aplicación de Siedle y para actualizaciones automáticas

Características técnicas


Tensión de servicio:	20–50 V DC, PoE según 802.3af
Intensidad de empleo:	máx. 400 mA
Grado de protección:	IP 20
Temperatura ambiente:	0 °C hasta +40 °C
Unidad de paso (TE):	6
Dimensiones (mm) An x Al x Pr:	107 x 109 x 60

Información del artículo

Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KG N° de artículo
SG 650-0	Smart Gateway Professional	Negro	D 200048807-00

Smart Gateway
Professional
SG 650-0

Página 2





Accesorios

Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KGN° de artículo
BLC 250-0	Licencia de bus Client	Otros	S 200048823-00
BLT 250-0	Licencia de bus para conexión de telefonía	Otros	S 210006329-00
BLT 251-0	Licencia de bus para conexión de telefonía	Otros	S 210008136-00

Smart Gateway
Professional
SG 650-0

Página 3





Smart Gateway
Professional
SG 650-0

Página 4

SG 650-0 Firmware V. 1.6.6 Build 58	Firmware	483 MB	Descargas
SG 650-0 Smart Gateway	Información de producto	559 kB	Descargas
SG 650-0 Smart Gateway Professional	Declaración de conformidad	1,5 MB	Descargas
	Puesta en marcha Instrucciones	1,1 MB	Descargas
	Información adicional	260 kB	Descargas
	Información adicional	109 kB	Descargas
Siedle Finder SG 150/650-...	Software	21,9 MB	Descargas
SG 650-0 Release Notes V 2.3.0	Notas de publicación	178 kB	Descargas
SG 650-0 Firmware V. 1.6.5	Firmware	482 MB	Descargas
SG 650-0 Firmware V. 1.5.0	Firmware	449 MB	Descargas
SG 650-0 Firmware V. 1.4	Firmware	223 MB	Descargas
SG 650-0 Firmware V. 1.3.3	Firmware	143 MB	Descargas
SG 650-0 Firmware V. 1.2.1	Firmware	200 MB	Descargas
BSHT 650-0 Bus software in-house telephone v. 1.15.1	Software	53,6 MB	Descargas
BPS 650-0 V2.17.2.5 Build 3887 Bus-software de programación	Software	221 MB	Descargas
PRI 602-... USB Driver V2.08.28.12 – Win2k, Win XP, Vista, Win 7, Win 8 (32bit/64bit)	Software	2,2 MB	Descargas
PRI 602-... USB Driver V2.12.36.4 – Win 10, Win 11 (32bit/64bit)	Software	1,6 MB	Descargas